



EHLERT

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

QUALIDADE A SERVIÇO DA TERRA



ARADO SUBSOLADOR LINHA PESADA



DETALHES



OPCIONAIS:

- Pino fusível;
- Conjunto de rodas para regulagem de profundidade;
- Quadro quadrado (maior largura na parte dianteira);
- Quadro invertido. Ex.: No modelo AS-5 são 3 pés na frente e 2 atrás;
- Cabeçalho (torre) duplo (indicado para trabalho de empurrar galhos, etc...);

CARACTERÍSTICAS:

- HASTES REGULÁVEIS POR MEIO DE ABRAÇADEIRA ou PARAFUSO;
- PONTEIRAS REVERSÍVEIS;
- IDEAL PARA ELIMINAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DAS CAMADAS PROFUNDAS E ESCARIFICAÇÃO DO SOLO;
- DIMINUI O SISTEMA DE EROSIÃO;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	N.º DE HASTES	LARGURA DE CORTE	PROFUNDIDADE MÁXIMA	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv) NO MOTOR	ACOPLAMENTO AO TRATOR
AS-5	5	1,65 cm	0,55 cm	281 kg	65	3 PONTOS CATEG. II
ASP-5				293 kg		
AS-5D				308 kg		
AS-5Q				302 kg		
AS-7	7	2,05 cm		371 kg	85	
ASP-7				392 kg		
AS-9A	9	2,70 cm		510 kg	110	
ASP-9A				531 kg		
AS-11A	11	3,30 cm		618 kg	120	
ASP11A				651 kg		
AS-13A	13	3,80 cm		735 kg	140	
ASP-13A				774 kg		

*O modelo ASP vem equipado com pino de segurança (pino fusível); O modelo ASD cabeçalho (torre) duplo; O modelo ASQ quadro quadrado;

*A foto é meramente ilustrativa podendo haver alterações dependendo do modelo.

*A EHLERT reserva o direito de aperfeiçoar e/ou alterar as características técnicas sem dar conhecimento prévio.

REVENDEDOR

EHLERT

Ind. e Com. de Implementos Agrícolas Ltda.

Est. Fed. BR 116 km 366,5 – Bairro Distrito Industrial.

Sentinela do Sul/RS.

Cep.: 96.765-000

Fone: (0xx)51.3672-8025 – (0xx)51.9544-8226

E-mail: ehlert@ehlert.com.br – Site: www.ehlert.com.br